

SİNYAL KONTROL KABLoları


LIYCY

İYİ EMC* ÖZELLİK / ESNEK KABLO YAPISI / İNCELTİLMİŞ DIŞ ÇAP / KÜÇÜK BÜKÜLME YARIÇAPI / ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİK

SIGNAL CONTROL CABLES

LIYCY

GOOD EMC* CHARACTERISTIC / FLEXIBLE CABLE DESIGN / REDUCED OUTER DIAMETER / SMALL BENDING RADIUS / FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC

**KULLANIM ALANLARI**

- Bu kablolar mekanik zorlamaların bulunmadığı nemli, ıslak ve kuru dahili ortamlarda kullanılır
- Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
- Endüstriyel elektronikte
- Bilgisayar ve ofis makinelerinde
- Bina içi haberleşme sistemlerinde
- Bina içi ses sistemlerinde
- Güvenlik Sistemlerinde

APPLICATION

- These cables are used in dry, moist and wet indoor environments, without mechanical force
- Instrumentation and control engineering
- Industrial electronics
- Computers and office devices
- Indoor communication systems
- Indoor sound systems
- Security systems

KABLO YAPISI

1-İletken	IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
2-Yalıtkan	EN 50290-2-21 PVC KOMPAUND
3-Yalıtım Renk	DIN 47100
4-Büküm	UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
5-Ayırıcı Bant	POLYESTER BANT
6-Ekran	KALAYLI BAKIR ÖRGÜ
7-Kılıf	EN 50290-2-22 UV REZİSTANSLI PVC KOMPAUND
8-Kılıf Rengi	RAL 7035 GRİ

CONSTRUCTION

1-Conductor	IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 CLASS-5 STRANDED ELECTROLYTIC BARE COPPER
2-Insulation	EN 50290-2-21 PVC COMPOUND
3-Colour Code	DIN 47100
4-Stranding	IN LAYERS WITH OPTIMUM PITCH
5-Wrapping	POLYESTER TAPE
6-Screen	TINNED COPPER BRAID
7-Sheath	EN 50290-2-22 UV RESISTANCE, PVC COMPOUND
8-Sheath Colour	RAL 7035 GREY

TEKNİK ÖZELLİKLER**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

İLETKEN DİRENCİ CONDUCTOR RESISTANCE	YALITIM DİRENCİ INSULATION RESISTANCE	EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITANCE	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ CURRENT CARRYING CAPACITY	EMPEDANS IMPEDANCE	İNDÜKTANS INDUCTANCE	ÇALIŞMA VOLTAJİ OPERATING VOLTAGE	TEST VOLTAJİ TEST VOLTAGE			
mm ²	Ω /km	M ΩxKm	mm ²	A	Ω	mH /km	V			
0.14	138,0	0.22-0.34mm ² 200	0.14	110	0.14	2.0	78	0.67	0.22-0.34mm ² 250	0.22-0.34mm ² 1200
0.22	85,0	>=0.50mm ² 20	0.22	110	0.22	2.5			>=0.50mm ² 300/500	>=0.50mm ² 2000
0.25	77,8		0.25	110	0.25	4.5				
0.34	56,0		0.34	110	0.34	6				
0.50	39,0		0.50	120	0.50	9				
0.75	26,0		0.75	120	0.75	12				
1.0	19,5		1.0	130	1.0	15				
1.5	13,3		1.5	140	1.5	18				
2.5	7,98		2.5	150	2.5	26				
4.0	4,95		4.0	150	4.0	34				
6.0	3,30		6.0	150	6.0	44				
10.0	1,91		10.0	150	10.0	61				
16.0	1,21		16.0	150	16.0	82				

**BÜKÜLME YARIÇAPI
BENDING RADIUS**

7,5x D mm

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI
TEMPERATURE RANGE**

- 30°C~+70°C

**ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
FLAME RETARDANCY TEST**IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2**EMC*
EMC***ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY**NOTLAR**

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanıma uygun değildir.
LIYCY-OZ: Yeşil/sarı toprak koruma damarsız kablo.
LIYCY-JZ: Yeşil/sarı toprak koruma damarlı kablo.

NOTES

Flexible design provides the cable to be used in narrow spaces.
Cables are not suitable for outdoor use.
LIYCY-OZ: Without green /yellow earthing core.
LIYCY-JZ: With green/yellow earthing core.

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0014.0.0002	2	0.14	3,6	8,1	18,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0003	3	0.14	3,8	9,5	21,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0004	4	0.14	4,1	10,9	24,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0005	5	0.14	4,5	13,5	31,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0006	6	0.14	4,8	15,0	35,6	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0007	7	0.14	4,8	16,4	36,6	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0008	8	0.14	5,3	19,0	44,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0009	9	0.14	5,6	20,7	47,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0010	10	0.14	6,1	23,1	52,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0012	12	0.14	6,3	25,9	58,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0014	14	0.14	6,7	29,1	66,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0016	16	0.14	7,0	32,6	73,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0018	18	0.14	7,4	37,3	84,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0019	19	0.14	7,4	38,0	84,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0020	20	0.14	7,8	40,0	90,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0021	21	0.14	7,8	41,4	91,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0024	24	0.14	8,6	48,8	105,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0025	25	0.14	8,6	51,5	114,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0014.0.0027	27	0.14	8,7	54,2	114,7	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0022.0.0002	2	0.22	3,7	9,7	20,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0003	3	0.22	3,9	11,9	23,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0004	4	0.22	4,2	15,3	29,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0005	5	0.22	4,8	17,6	35,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0006	6	0.22	5,1	20,9	41,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0007	7	0.22	5,1	23,1	44,6	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0008	8	0.22	5,7	25,5	52,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0009	9	0.22	6,1	28,7	57,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0010	10	0.22	6,5	30,9	62,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0012	12	0.22	6,8	36,0	72,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0014	14	0.22	7,2	40,9	82,0	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0016	16	0.22	7,6	45,9	91,0	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0018	18	0.22	8,0	50,7	101,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0019	19	0.22	8,0	52,8	104,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0020	20	0.22	8,4	55,8	110,0	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0021	21	0.22	8,4	57,9	113,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0024	24	0.22	9,4	68,9	133,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0025	25	0.22	9,4	71,0	137,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0022.0.0027	27	0.22	9,6	76,4	145,5	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0025.0.0002	2	0.25	3,9	11,5	22,6	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0003	3	0.25	4,1	13,9	27,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0004	4	0.25	4,7	16,4	33,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0005	5	0.25	5,2	20,1	41,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0006	6	0.25	5,5	23,0	47,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0007	7	0.25	5,5	24,9	50,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0008	8	0.25	6,1	28,7	59,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0009	9	0.25	6,5	31,3	65,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0010	10	0.25	7,0	34,0	71,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0012	12	0.25	7,3	39,8	82,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0014	14	0.25	7,8	45,8	93,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0016	16	0.25	8,2	51,4	104,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0018	18	0.25	8,5	56,4	113,0	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0019	19	0.25	8,5	58,8	116,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0020	20	0.25	9,0	61,5	124,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0021	21	0.25	9,0	63,9	128,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0024	24	0.25	11,0	76,7	152,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0025	25	0.25	11,0	79,1	156,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0025.0.0027	27	0.25	11,0	84,1	164,7	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION)	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER)	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT)	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT)	MAKARA BOYU (REEL LENGTH)
		mm ²	mm	kg/km	kg/km	m
3.520.2.2.2.0034.0.0002	2	0.34	4,5	13,4	28,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0003	3	0.34	4,8	16,8	34,6	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0004	4	0.34	5,2	21,4	42,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0005	5	0.34	5,7	25,1	50,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0006	6	0.34	6,1	29,8	58,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0007	7	0.34	6,1	33,1	63,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0008	8	0.34	6,7	37,1	72,2	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0009	9	0.34	7,7	41,0	81,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0010	10	0.34	7,8	45,1	89,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0012	12	0.34	8,1	53,0	101,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0014	14	0.34	8,6	62,8	118,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0016	16	0.34	9,0	71,0	132,0	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0018	18	0.34	9,7	77,9	149,0	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0019	19	0.34	9,7	81,2	154,1	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0020	20	0.34	11,0	86,0	165,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0021	21	0.34	11,0	89,3	170,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0024	24	0.34	12,0	98,4	192,4	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0025	25	0.34	12,0	101,7	197,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0034.0.0027	27	0.34	12,0	108,5	209,0	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION)	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER)	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT)	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT)	MAKARA BOYU (REEL LENGTH)
		mm ²	mm	kg/km	kg/km	m
3.520.2.2.2.0050.0.0002	2	0.5	5,1	16,9	36,8	100/500/1000
3.520.2.2.2.0050.0.0003	3	0.5	5,4	21,3	44,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0050.0.0004	4	0.5	5,8	26,0	53,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0005	5	0.5	6,4	31,6	65,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0006	6	0.5	6,9	37,7	77,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0007	7	0.5	6,9	42,1	80,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0008	8	0.5	7,7	47,0	97,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0009	9	0.5	8,8	52,0	109,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0010	10	0.5	8,8	57,2	113,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0012	12	0.5	9,3	69,6	133,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0014	14	0.5	9,8	80,5	153,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0016	16	0.5	11,0	89,7	169,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0018	18	0.5	11,0	96,7	186,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0019	19	0.5	11,0	101,1	190,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0020	20	0.5	12,0	106,4	208,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0021	21	0.5	12,0	110,8	209,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0024	24	0.5	13,0	125,6	240,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0025	25	0.5	13,0	130,0	253,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0027	27	0.5	13,0	140,1	262,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0030	30	0.5	14,0	153,6	285,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0032	32	0.5	14,0	169,0	310,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0036	36	0.5	15,0	187,0	344,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0037	37	0.5	15,0	191,4	347,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0050.0.0040	40	0.5	15,0	205,1	384,7	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION)	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER)	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT)	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT)	MAKARA BOYU (REEL LENGTH)
		mm ²	mm	kg/km	kg/km	m
3.520.2.2.2.0075.0.0002	2	0.75	5,5	21,6	43,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0075.0.0003	3	0.75	5,8	28,2	53,7	100/500/1000
3.520.2.2.2.0075.0.0004	4	0.75	6,3	36,0	65,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0005	5	0.75	7,0	43,4	81,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0006	6	0.75	7,5	51,9	96,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0007	7	0.75	7,5	58,9	101,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0008	8	0.75	8,3	66,0	121,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0009	9	0.75	9,7	76,1	140,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0010	10	0.75	9,7	83,7	145,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0012	12	0.75	11,0	98,3	169,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0014	14	0.75	11,0	109,3	189,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0016	16	0.75	12,0	124,0	212,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0018	18	0.75	12,0	138,3	241,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0019	19	0.75	12,0	144,9	246,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0020	20	0.75	13,0	157,0	273,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0021	21	0.75	13,0	163,6	275,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0024	24	0.75	14,0	185,2	314,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0025	25	0.75	14,0	191,8	329,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0027	27	0.75	15,0	206,8	345,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0030	30	0.75	15,0	226,9	375,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0032	32	0.75	16,0	240,6	401,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0036	36	0.75	16,0	269,7	447,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0037	37	0.75	16,0	276,3	452,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0075.0.0040	40	0.75	17,0	296,8	505,8	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0100.0.0002	2	1.0	5,9	26,0	50,3	100/500/1000
3.520.2.2.2.0100.0.0003	3	1.0	6,3	34,3	62,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0004	4	1.0	6,7	43,4	75,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0005	5	1.0	7,6	52,2	96,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0006	6	1.0	8,3	66,2	118,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0007	7	1.0	8,3	74,4	124,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0008	8	1.0	9,1	83,7	149,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0009	9	1.0	11,0	91,0	166,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0010	10	1.0	11,0	99,4	172,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0012	12	1.0	11,0	116,5	199,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0014	14	1.0	12,0	134,0	228,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0016	16	1.0	13,0	151,8	255,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0018	18	1.0	13,0	173,6	294,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0019	19	1.0	13,0	181,9	300,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0020	20	1.0	14,0	191,7	325,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0021	21	1.0	14,0	199,9	328,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0024	24	1.0	16,0	227,4	375,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0025	25	1.0	16,0	235,6	397,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0027	27	1.0	16,0	254,5	413,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0030	30	1.0	17,0	279,7	454,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0032	32	1.0	17,0	297,0	490,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0036	36	1.0	18,0	330,7	540,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0037	37	1.0	18,0	339,0	546,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0100.0.0040	40	1.0	19,0	367,4	613,3	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0150.0.0002	2	1.5	6,4	35,7	62,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0150.0.0003	3	1.5	6,8	48,6	79,5	100/500/1000
3.520.2.2.2.0150.0.0004	4	1.5	7,5	62,7	100,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0005	5	1.5	8,2	76,7	124,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0006	6	1.5	9,0	94,9	151,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0007	7	1.5	9,0	107,8	160,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0008	8	1.5	9,9	119,7	190,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0009	9	1.5	12,0	132,6	213,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0010	10	1.5	12,0	146,8	223,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0012	12	1.5	12,0	173,7	260,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0014	14	1.5	13,0	205,0	303,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0016	16	1.5	14,0	232,2	339,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0018	18	1.5	14,0	259,8	382,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0019	19	1.5	14,0	272,7	391,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0020	20	1.5	15,0	286,2	426,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0021	21	1.5	15,0	299,1	431,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0024	24	1.5	17,0	341,3	498,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0025	25	1.5	17,0	354,2	526,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0027	27	1.5	17,0	380,3	547,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0030	30	1.5	18,0	422,1	605,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0032	32	1.5	19,0	448,8	648,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0036	36	1.5	19,0	501,3	715,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0037	37	1.5	19,0	514,2	725,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0150.0.0040	40	1.5	20,0	553,9	803,3	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0250.0.0002	2	2,5	7,9	58,8	94,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0250.0.0003	3	2,5	8,4	80,3	122,9	100/500/1000
3.520.2.2.2.0250.0.0004	4	2,5	9,3	103,4	158,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0005	5	2,5	11,0	124,0	197,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0006	6	2,5	12,0	148,1	235,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0007	7	2,5	12,0	169,5	251,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0008	8	2,5	13,0	192,5	300,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0009	9	2,5	15,0	219,3	346,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0010	10	2,5	15,0	242,6	363,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0012	12	2,5	16,0	286,0	423,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0014	14	2,5	16,0	332,1	487,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0016	16	2,5	17,0	378,6	548,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0018	18	2,5	18,0	422,7	622,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0019	19	2,5	18,0	444,1	637,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0020	20	2,5	19,0	466,8	689,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0021	21	2,5	19,0	488,4	697,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0024	24	2,5	21,0	555,9	797,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0025	25	2,5	21,0	577,3	845,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0027	27	2,5	22,0	620,9	879,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0030	30	2,5	23,0	690,1	973,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0032	32	2,5	24,0	734,6	1.049,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0036	36	2,5	25,0	822,0	1.168,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0037	37	2,5	25,0	843,4	1.183,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.0250.0.0040	40	2,5	26,0	909,6	1.321,3	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.2.2.2.0400.0.0002	2	4	9,0	86,1	138,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0003	3	4	9,5	120,4	170,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0004	4	4	11,0	154,1	225,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0005	5	4	12,0	190,9	279,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0006	6	4	13,0	232,3	335,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0007	7	4	13,0	266,6	360,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0008	8	4	15,0	303,0	429,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0009	9	4	17,0	339,9	484,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0010	10	4	17,0	375,0	510,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.0400.0.0012	12	4	18,0	444,7	597,0	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.3.2.2.0600.0.0002	2	6	11,0	121,3	190,7	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0003	3	6	12,0	172,8	237,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0004	4	6	13,0	225,8	308,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0005	5	6	14,0	284,0	397,2	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0006	6	6	16,0	341,1	479,6	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0007	7	6	16,0	392,6	516,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0008	8	6	17,0	447,8	617,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0009	9	6	20,0	500,6	694,4	100/500/1000
3.520.3.2.2.0600.0.0010	10	6	20,0	553,2	732,3	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.3.2.2.1000.0.0002	2	10	13,0	204,6	282,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.1000.0.0003	3	10	14,0	293,6	368,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.1000.0.0004	4	10	15,0	385,4	482,0	100/500/1000
3.520.3.2.2.1000.0.0005	5	10	17,0	478,2	598,3	100/500/1000
3.520.3.2.2.1000.0.0006	6	10	19,0	573,7	743,9	100/500/1000
3.520.3.2.2.1000.0.0007	7	10	19,0	662,7	807,6	100/500/1000

KOD NO (CODE NO)	İLETKEN SAYISI (NUMBER OF CORES)	İLETKEN ANMA KESİTİ (CROSS SECTION) mm ²	ORTALAMA DIŞ ÇAPI (APPX. OUTER DIAMETER) mm	BAKIR AĞIRLIĞI (COPPER WEIGHT) kg/km	ORTALAMA AĞIRLIK (APPX. WEIGHT) kg/km	MAKARA BOYU (REEL LENGTH) m
3.520.3.2.2.1600.0.0002	2	16	17,0	314,5	467,5	100/500/1000
3.520.3.2.2.1600.0.0003	3	16	19,0	454,7	615,1	100/500/1000
3.520.3.2.2.1600.0.0004	4	16	21,0	601,2	803,8	100/500/1000
3.520.3.2.2.1600.0.0005	5	16	23,0	748,8	1.033,4	100/500/1000